

Three Sixty

Foster & Partners, 2005

Lampada da tavolo snodabile e orientabile. Struttura in ottone, base e zavorra in zama, parabola in resina. Il tutto verniciato nei colori alluminio (A), bianco opaco (BI) o grigio scuro (GS). I particolari snodi, disposti uno sul braccio e uno sullo stelo, permettono una rotazione di 300° ognuno.

Hinged directional table lamp. Brass structure, base and ballast of zamac metal alloy, resin parabola. Everything painted in the colours aluminium (A), matt white (BI) or dark grey (GS). The special hinges, one on the arm and one of the shaft, allow each to rotate 300°.

Lampe de table pivotante et orientable. Structure en laiton, base et lest en zamak, parabole en résine. Le tout laqué couleur aluminium (A), blanc mat (BI) ou gris anthracite (GS). Les pivots de nouvelle génération, disposés tant sur le bras que sur le pied, permettent une rotation de 300° chacun.

Tischlampe, verstellbar und ausrichtbar. Struktur aus Messing, Basis und Ballast aus Zink-Aluminium-Magnesium-Legierung, Parabel aus Kunstharz. Sämtliche Teile lackiert, aluminiumfarben (A), mattweiß (BI) oder dunkelgrau (GS). Die besonderen Gelenke am Arm bzw. Lampenstiel ermöglichen eine Rotation um jeweils 300°.

Lámpara de mesa articulable y orientable. Estructura en latón, base y lastre en aleación, parábola de resina. Toda barnizada en colores aluminio (A.), blanco opaco (BI) o gris oscuro (GS). Las articulaciones especiales, dispuestas una sobre el brazo y una sobre el tallo, permiten una rotación de 300° cada una.

5474.. A-BI-GS

Lampadina

1 alogena
50W GY6,35 12V
cm 93 x 22 x 54 (max 82) h

5474.. A-BI-GS

Bulb

1 halogen
50W GY6,35 12V
cm 93 x 22 x 54 (max 82) h

5474.. A-BI-GS

Ampoule

1 halogène
50W GY6,35 12V
cm 93 x 22 x 54 (max 82) h

5474.. A-BI-GS

Glühlampen

1 Stck. Halogenlampe
50W GY6,35 12V
cm 93 x 22 x 54 (max 82) h

5474.. A-BI-GS

Bombilla

1 halógena
50W GY6,35 12V
cm 93 x 22 x 54 (max 82) h

1x50W GY6,35 12V

Modello comunitario depositato / Design patent pending / Modèle communautaire déposé / Eingetragenes Warenzeichen / Modelo comunitario depositado

CE  Classe II  IP 20



